

## Vetrolas

### DETTAGLI TECNICI

VETROLAS - STANDARD e COMPONENTIBILE	
DESCRIZIONE PRODOTTO	Portalamelle orientabili per vetro da 152 x 4/7 mm. PROFILO: 43 x 14 mm.
MATERIALE e TRATTAMENTI	- Profilo e portalamelle in acciaio zincato a caldo. Verniciatura a polvere poliestere per esterni eseguita su prodotto finito. Disponibile una vasta gamma di colori ▶ <a href="#">Consultare la nostra cartella</a>  - Profilo e portalamelle in acciaio zincato preverniciato a polvere poliestere per esterni colore bianco 21.

#### **VETROLAS** vi assicura:

un montaggio facilitato da dispositivo antirotazione del portalamelle  
una migliore tenuta della lamella in vetro in ragione della forma particolare del nostro portalamelle  
la riduzione delle giacenze di magazzino grazie alla versione componibile "brevettata"  
la qualità del prodotto testata da un controllo interno effettuato su ogni pezzo

### Dimensioni VERSIONE STANDARD

ARTICOLO	ALTEZZA	N° LAMELLE	N° COMANDI	COPPIE PER CONFEZIONE
V02	304	2	1	12
V03	444	3	1	12
V04	584	4	1	12
V05	724	5	1	12
V06	864	6	1	12
V07	1004	7	1	12
V08	1144	8	1	12
V09	1284	9	1	12
V10	1424	10	1	12
V11	1564	11	1	12
V12	1704	12	1	12
V13	1844	13	1	12
V14	1984	14	1	12
V15	2124	15	1	12
V16	2264	16	1	12

Dimensioni VERSIONE componibile

ARTICOLO		ALTEZZA	N° LAMELLE	N° COMANDI	COPPIE PER CONFEZIONE
V01		190	1	1	50
V02C		304	2	1	12
V03C		444	3	1	12
V04C		584	4	1	12
V05C		724	5	1	12
V06C		864	6	1	12
V07C		1004	7	1	12
V08C		1144	8	1	12
V09C		1284	9	1	12
V10C		1424	10	1	12
V11C		1564	11	1	12
V12C		1704	12	1	12
V13C		1844	13	1	12
V14C		1984	14	1	12
V15C		2124	15	1	12
V16C		2264	16	1	12
V17C	9+8	2404	17	2	12
V18C	9+9	2544	18	2	12
V19C	10+9	2684	19	2	12
V20C	10+10	2824	20	2	12
V21C	10+11	2962	21	2	12
V22C	11+11	3104	22	2	12
V23C	11+12	3244	23	2	12
V24C	12+12	3384	24	2	12
V25C	12+13	3524	25	2	12
V26C	13+13	3664	26	2	12
V27C	13+14	3804	27	2	12